



ОПИС

BENTOPROCARBO - це лінійка продуктів, що використовуються для лиття, які в основному є сумішшю високоякісного активованого натрієм бентоніту і блискучої вуглецевої основи. BENTOPROCARBO виробляється виключно з натуральної сировини та її використання допомагає уникнути будь-яких питань з безпеки та екології, які регулюються законодавством.

ЗАСТОСУВАННЯ

BENTOPROCARBO використовується як зв'язуюча, блискуча вуглецева основа

для приготування всіх видів форм для сірих і ковких чугунів:

- Покращена поверхня
- Висока точність розмірів
- Нижчий рівень відмов
- Підвищення економічної ефективності лиття.

ПАРАМЕТРИ

		ВРС-20	ВРС-25	ВРС-30	ВРС-35	ВРС-А
Вологість	%	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12	8 - 12
Леткі речовини	%	15 - 19	16 - 20	17 - 21	18 - 22	21 - 24
Втрата при займанні	%	24 - 28	28 - 32	32 - 36	36 - 40	42 - 46
Блискучий вуглець	%	1,6 - 1,8	1,8 - 2,2	2,2 - 2,4	2,4 - 2,6	3,2 - 3,6
Сірка	%	≤ 0,16	≤ 0,20	≤ 0,24	≤ 0,28	≤ 0,30
Аналіз сухим ситом 63 мкм	%	< 40	< 40	< 40	< 40	< 40

РЕКОМЕНДОВАНЕ ВИКОРИСТАННЯ

Використання BENTOPROCARBO залежить від конкретних вимог замовника. Його дозування також залежить від якості та грануляції цвілевого піску. Завдяки достатньому вмісту якісного бентоніту в суміші можна використовувати його без додаткового дозування бентоніту.

ОБ'ЄМНА ЩІЛЬНІСТЬ

0,70-0,77 т/м³

УПАКОВКА

- 30 кг (паперовий мішок, розміщений на пластиковому піддоні 1050 кг)
- 1 тонна (біг-бег)
- Оптом

ЗБЕРІГАННЯ ТА ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ

Зберігати в закритій оригінальній упаковці при температурі навколишнього середовища та захищати від вологості.

Термін придатності: 2 роки.